**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

# Dettaglio Prodotto:

**Codice:** S00279 **Modello:**PRO MIG 420



Generatore trifase per saldatura a filo di acciaio, acciaio inox e alluminio. Può essere utilizzato con carrelli trainafilo da 4 rulli, modello WF41 o WF42 DISPLAY; con prolunghe di connessione carrello–generatore lunghe 4 o 9 metri da collegare alla prolunga da metri 1,5 fornita in dotazione ai carrelli trainafilo.

Dotato di:
•Segnalazione di intervento termostato.
•Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
•Regolatore elettronico per la saldatura a punti.
•Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
•Presa multipla dell'impedenza per una migliore regolazione della caratteristica della saldatura.

## Scheda Tecnica:

| | |
|---|---|
| Codice | S00279.37 |
| Modello | PRO MIG 420 |
| Alimentazione | 3x230/400V 50-60Hz |
| Potenza assorbita | 40% 15,8 KVA - 60% 10,6 KVA - 100% 7,7 KVA |
| Corrente di saldatura MIN-MAX | 35 ÷ 400 A |
| Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1 | 40% 350A - 60% 290A - 100% 220A |
| Posizioni di regolazione | N° 2x8 |
| Filo utilizzabile (pieno) | Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID |
| Bobina filo train. max. | Ø 300 mm / 15 kg. |
| Grado protezione | IP21 |
| Norme di costruzione | EN 60974 – 1 / EN 60974 – 10 |
| Dimensioni | 506x897x1245h mm |
| Peso | 123 kg |

## Accessori:

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 550036 | *(optional)* | WF42 DISPLAY - carrello trainafilo a 4 rulli, prolunga da 1,5 m e strumento digitale. |
|  | 309269 | *(optional)* | Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura. |
|  | 535016 | *(optional)* | Torcia M 36, 4 m |
|  | 535015 | *(optional)* | Torcia M 36, 3 m |
|  | 357502 | *(optional)* | Flussometro 2 manometri |
|  | 309073 | *(optional)* | Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura. |
|  | 530325 | *(optional)* | Prolunga per carrello trainafilo, 4 m con cavo in rame diam. 35mm2 |
|  | 530326 | *(optional)* | Prolunga per carrello trainafilo, 9 m con cavo in rame diam. 35 mm2 |
|  | 550035 | *(optional)* | WF 41 - Carrello trainafilo a 4 rulli con prolunga da m 1,5 |
|  | 540011 | *(optional)* | Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m. |

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



540014 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.