Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00279 **Modello:**PRO MIG 420

Generatore trifase per saldatura a filo di acciaio, acciaio inox e alluminio. Può essere utilizzato con carrelli trainafilo da 4 rulli, modello WF41 o WF42 DISPLAY; con prolunghe di connessione carrello–generatore lunghe 4 o 9 metri da collegare alla prolunga da metri 1,5 fornita in dotazione ai carrelli trainafilo.

Dotato di:
•Segnalazione di intervento termostato.
•Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
•Regolatore elettronico per la saldatura a punti.
•Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
•Presa multipla dell'impedenza per una migliore regolazione della caratteristica della saldatura.

Scheda Tecnica:

Codice	S00279.37
Modello	PRO MIG 420
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,8 KVA - 60% 10,6 KVA - 100% 7,7 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 ÷ 400 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2x8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 – 10
Dimensioni	506x897x1245h mm
Peso	123 kg

Accessori:

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

	550036	*(optional)*	WF42 DISPLAY - carrello trainafilo a 4 rulli, prolunga da 1,5 m e strumento digitale.
	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	535016	*(optional)*	Torcia M 36, 4 m
	535015	*(optional)*	Torcia M 36, 3 m
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.
	540011	*(optional)*	Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.
	530325	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 4 m con cavo in rame diam. 35mm2
	530326	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 9 m con cavo in rame diam. 35 mm2
	550035	*(optional)*	WF 41 - Carrello trainafilo a 4 rulli con prolunga da m 1,5

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

540014 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.