

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00287

Modello: SYNERGIC PRO MIG 485

Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG.

Può essere utilizzato con carrelli trainafile tradizionali 2 o 4 rulli,

modello WF20 o WF40 e con carrelli sinergici 4 rulli, modello WF44.

Possibilità di colegare prolunghe di connessione carrello-generatore lunghe 5 o 10 metri.

Generatore predisposto per raffreddamento a acqua.

Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.

Dotato di:

-Segnalazione di intervento termostato.

-Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.

-Presenza multipla dell'impedenza per una migliore regolazione della caratteristica della saldatura.

-Utilizzando carrelli trainafile di tipo sinergico è possibile gestire parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi – 4 tempi.

-Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.



Scheda Tecnica:

Codice	S00287
Modello	SYNERGIC PRO MIG 485
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,8 kVA - 60% 10,6 kVA - 100% 7,7 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 – 400 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2x8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	558x980x1330h mm
Peso	134 kg

Accessori:

309269

(optional)

Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.



535019

(optional)

Torcia MB 501D, 3 m, predisposta per raffreddamento ad acqua



535016

(optional)

Torcia M 36, 4 m



535020

(optional)

Torcia MB 501D, 4 m, predisposta per raffreddamento ad acqua



535015

(optional)

Torcia M 36, 3 m



357502

(optional)

Flussometro 2 manometri



530360

*(optional)*Prolunga per carrello trainafilo, 5 m con cavo in rame diam. 70 mm² predisposto per il raffreddamento ad acqua.

530361

*(optional)*Prolunga per carrello trainafilo, 10 m con cavo in rame diam. 70 mm² predisposto per il raffreddamento ad acqua.

309073

(optional)

Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



384024

(optional)

Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



530338 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 10 m con cavo in rame diam. 50 mm².



560200 (optional) CU44V -Gruppo di raffreddamento verticale da 4 l per torcia.



540011 (optional) Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



540014 (optional) Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



550030 (optional) WF 20 - carrello trainafilo a 2 rulli



550031 (optional) WF 40 - Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua



550025 (optional) SYNERGIC WF 44 - Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua, sinergico, con strumento digitale.



530337 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 5 m con cavo in rame diam. 50 mm².
