

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** S00246

**Modello:** MIG 180

Generatore monofase per saldatura a filo continuo MIG-MAG, su ruote, completo di torcia TE140 e cavo massa.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox e, mediante l'inversione di polarità, anche i fili animati senza protezione gassosa.
- Possibilità di gestire i parametri di saldatura attraverso 7 scatti di regolazione
- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro



## Scheda Tecnica:

Codice	S00246
Modello	MIG 180
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza assorbita	30% 4,8 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 – 170 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	30% 120A - 60% 80A - 100% 65A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,6 -0,8
Filo utilizzabile (animato)	Ø mm 0,9
Bobina filo train. max.	Ø 200 mm / 5 kg.
Grado protezione	IP21C
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974-10
Dimensioni	506x887x648h mm
Peso	46 kg

**Accessori:**



309263 (optional) Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.

---



535005 Torcia TE 140, 2,2 m attacco diretto

---