

Detalle del producto:

Código: S00255

Modelo: MIG 2400

Generador trifásico para soldadura de hilo continuo MIG-MAG, con ruedas, con portacilindros, equipado de antorcha M15 y cable de tierra.

- Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.
- Posibilidad de gestionar los parámetros de soldadura a través siete posiciones de ajuste.
- Posibilidad de utilización con bobinas de 15 kg y 300 mm de diámetro.
- Posibilidad de gestionar la soldadura por puntos
- Grupo de arrastre del hilo con la posibilidad de regular la presión ejercida sobre el hilo para que el avance sea constante y para reducir el desgaste producido por el arrastre.



Ficha de datos:

Code	S00255
Item	MIG 2400
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	35% 6,0 kVA - 60% 4,6 kVA - 100% 3,5 kVA
MIN-MAX Welding current	15 – 220 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Regulation steps	N° 1 x 7
Wire size (solid)	∅ mm 0,6 -0,8 - (1,0) SOLID
Max. wire spool size	∅ 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensions	506x887x648h mm
Weight	53 kg

Accesorios:



309269

(optional)

Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



540011

(optional)

Aluminium welding kit for \varnothing 0,8 - 1 wire and 3m torch.



357502

(optional)

Flowmeter with 2 gas pressure gauges



384024

(optional)

Adapter for wire reels of 15 kg. D. 300



309073

(optional)

Máscara completa con filtro de cristal líquido de oscurecimiento automático con ajuste de tono variable (9-13DIN) para la protección de la cara y los ojos durante las aplicaciones de corte y soldadura.



535011

3 m, M 15 torch



535012

(optional)

Antorcha M 15, 4 m