

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00249

Modello: MIG 330

Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG, su ruote, completo di torcia M 25 e cavo massa. E' disponibile anche un modello con traino a 4 rulli.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Gruppo trainafile in alluminio con la possibilità di regolare la pressione esercitata sul filo per rendere costante l'avanzamento e diminuire l'usura del traino.
- Possibilità di regolare il tempo di saldatura in puntatura.
- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.



Scheda Tecnica:

Codice	S00249
Modello	MIG 330
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 11,2 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	25 – 300 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 250A - 60% 200A - 100% 160A
Posizioni di regolazione	N° 2 x 6
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 -0,8 - 1,0 - (1,2) mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21C
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	90 kg

Accessori:

540011 (optional) Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



540014 (optional) Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



384024 (optional) Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



309263 (optional) Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



535013 Torcia M 25, 3 m



535014 (optional) Torcia M 25, 4 m
