

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** S00277

**Modello:** PRO MIG 335

Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG.

Da abbinare ai carrelli trainafilo 2 rulli WF21 o 4 rulli WF41 forniti con prolunga di connessione carrello-generatore lunga 1,5 m.

Si possono aggiungere prolunghe da 4 o 9 metri.

Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio

-Attacco torcia tipo "EURO".

-Segnalazione di intervento termostato.

-Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.

-Regolatore elettronico per la saldatura a punti.

-Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.



## Scheda Tecnica:

Codice	S00277.37
Modello	PRO MIG 335
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 11,2KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	25 – 300 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 250A - 60% 200A - 100% 160A
Posizioni di regolazione	N° 2x6
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - (1,2) mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21C
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974-10
Dimensioni	506x897x1245h mm
Peso	115 kg

**Accessori:**

540011 (optional) Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



550034 (optional) WF 21 - Carrello trainafilo a 2 rulli con prolunga da m 1,5



530325 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 4 m con cavo in rame diam. 35mm2



530326 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 9 m con cavo in rame diam. 35 mm2



550035 (optional) WF 41 - Carrello trainafilo a 4 rulli con prolunga da m 1,5



540014 (optional) Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



384024 (optional) Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



309263 (optional) Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



535013 (optional) Torcia M 25, 3 m



535014 (optional) Torcia M 25, 4 m