Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00277 **Modello:**PRO MIG 335



Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG.
Da abbinare ai carrelli trainafilo 2 rulli WF21 o 4 rulli WF41 forniti con prolunga di connessione carrello-generatore lunga 1,5 m.
Si possono aggiungere prolunghe da 4 o 9 metri.
Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio

-Attacco torcia tipo "EURO".
-Segnalazione di intervento termostato.
-Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
-Regolatore elettronico per la saldatura a punti.
-Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.

Scheda Tecnica:

Codice	S00277.37
Modello	PRO MIG 335
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 11,2KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	25 – 300 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 250A - 60% 200A - 100% 160A
Posizioni di regolazione	N° 2x6
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - (1,2) mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21C
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974-10
Dimensioni	506x897x1245h mm
Peso	115 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:



540011 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



550034 *(optional)* WF 21 - Carrello trainafilo a 2 rulli con prolunga da m 1,5



530325 *(optional)* Prolunga per carrello trainafilo, 4 m con cavo in rame diam. 35mm2



530326 *(optional)* Prolunga per carrello trainafilo, 9 m con cavo in rame diam. 35 mm2



550035 *(optional)* WF 41 - Carrello trainafilo a 4 rulli con prolunga da m 1,5



540014 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



384024 *(optional)* Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



309263 *(optional)* Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



535013 *(optional)* Torcia M 25, 3 m



535014 *(optional)* Torcia M 25, 4 m