Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00139 **Modello:**MMA 2055



Generatore monofase ad inverter per saldatura MMA e TIG con innesco per contatto.

•Permette di saldare elettrodi rivestiti rutili e basici fino a 5 mm di diametro.
•Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
•Può essere azionato da motogeneratori purché questi dispongano di dispositivo di regolazione elettronico della tensione, siano di potenza uguale o superiore a 8 kVA e la tensione non superi mai i 260V RMS.
•Dotato delle funzioni: Hot Start, Arc Force regolabili e Anti-Stick.
•Predisposizione per comando a distanza per la regolazione della corrente.
•Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
•Elevato rendimento e, conseguente, basso assorbimento dalla rete.
•In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto per contatto (Contact Start).
•Basse inclusioni di tungsteno in saldatura TIG.
•Possibilità di utilizzare cavi di alimentazione lunghi fino a 50 m senza apprezzabili perdite di potenza.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00139
Modello	MMA 2055
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza d'installazione	5 kW
Corrente di saldatura MIN-MAX	5 ÷ 200 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 200A - 60% 150A - 100% 130A
Elettrodi	Ø 1,6 ÷ 5 mm
Regolazione continua	ELECTRONIC
Grado protezione	IP23
Classe isolamento	H
Norme di costruzione	EN60974-1 / EN60974-10
Dimensioni	135x390x280h mm
Peso	9,5 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	S01705A.11	*(optional)*	Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25 mm2, Texas 50
	535709	*(optional)*	Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 50
	530137	*(optional)*	Cavo massa per saldatura
	530330	*(optional)*	Prolunga 5m per comando a distanza
	570006	*(optional)*	Comando a distanza