

Detalle del producto:

Código: S00129

Modelo: MMA 2560 CELL

Generador trifásico de inversor para la soldadura de electrodos revestidos (MMA) y TIG con cebado Lift-Arc .

Permite la soldadura de electrodos rutilos y básicos e electrodos para aluminio y celulósicos hasta 5 mm.

Puede conectarse a moto-generadores con dispositivo de regulación electrónica de la tensión (no superior a los 440V RMS) y de potencia igual o superior a 8,5 kVA.

Dotado de:

Arc Force y Hot Start ajustables, Anti-Stick.

Predisposición para comando remoto para el ajuste de la corriente.

Control por microprocesador de las funciones de soldadura.

Elevado rendimiento y escasa absorción de la red.

La modalidad de soldadura MMA o TIG puede seleccionarse por medio de un pulsador a propósito que habilita también las funciones de "arranque soldadura" y encendido por contacto "lift" en la antorcha.

Escasas inclusiones de tungsteno en la soldadura TIG.

Lleva display con indicación de amperios y voltios así como visualización del menú funciones.



Ficha de datos:

Code	S00129
Item	MMA 2560 CELL
Input Voltage	3x400V 50-60Hz
Installation power	6,5 kW
MIN-MAX Welding current	10 ÷ 250 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	40% 250A - 60% 220A - 100% 160A
Electrodes	Ø 1,6 ÷ 5 mm
Stepless regulation	ELECTRONIC
Protection class	IP23
Insulation class	H
Construction standards	EN60974-1 / EN60974-10
Dimensions	220x440x460h mm
Weight	18 kg

Accesorios:



535717 (optional) 4m, ABITIG 26V TIG torch



S01704A.1 (optional) Accessories kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm² and "texas" connection 50



309269 (optional) Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



580002 (optional) Transport cart



530138 (optional) Cable de tierra para soldar



530330 (optional) 5 m long cable for remote control



570008 (optional) TIG foot control



570006 (optional) Remote control