Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00281 **Modello:**SYNERGIC MIG 245 DOUBLE TORCH



Generatore trifase di tipo sinergico per saldatura a filo continuo in grado di montare contemporaneamente due torce.
Grazie a questa caratteristica è particolarmente adatto per chi deve saldare tipi diversi di materiali.

• Fornito di:
- 2 attacchi EURO, per il collegamento di due torce;
- 2 supporti bobina, per l'utilizzo di due bobine con filo diverso;
- 2 elettrovalvole, per lavorare con due bombole di gas.
- carrello porta bombole predisposto per portare 2 bombole di gas.
- due torce M15 e cavo massa.
• E' disponibile un kit supporto torce.
• Offre la possibilità di collegare una torcia Push Pull, particolarmente indicata per la saldatura dell'alluminio con fili di diametro compreso tra 0,6 e 1,0 mm.
• Le due torce vengono utilizzate alternativamente e la selezione della torcia da utilizzare avviene tramite apposito commutatore posto sul frontale della macchina. L'ultimo programma selezionato per ognuna delle due torce resta memorizzato.
• Dotato di un'ampia gamma di programmi sinergici memorizzati.
• Dotato di microprocessore.
• Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e lamiera zincata.
• E' possibile gestire
parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi – 4 tempi (manuale – automatico).
• Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00281
Modello	SYNERGIC MIG 245 DOUBLE TORCH
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	35% 6,0 KVA - 60% 4,6 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	15 – 220 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6/0,8/0,9/1,0 Al - 0,6/0,8/0,9 Fe - 0,8/0,9 Inox - 0,8/0,9 CuSi3% mm
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974–1 / EN 60974-10
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	80 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	384024	*(optional)*	Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.
	540037	*(optional)*	Kit supporto torce
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.
	535011		Torcia M 15, 3 m
	535012	*(optional)*	Torcia M 15, 4 m
	535028	*(optional)*	Torcia PUSH-PULL P3KP 4m