Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00430 **Modello:**PLASMA 127 CHOPPER



Generatore di corrente continua trifase con tecnologia "CHOPPER" per taglio plasma ad aria compressa indicato per tagliare tutti i materiali metallici.
Permette di ottenere tagli di ottima qualità fino a 30 mm su acciaio e di separare spessori fino a 40 mm.
Offre la possibilità di utilizzare la più maneggevole torcia P70.
E'indicato per lavori di produzione di media entità e di manutenzione.
La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.

E' fornito completo di torcia P150 da 6 metri e cavo massa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-Arco pilota,
-Innesco ad alta frequenza,
-Sistemi di sicurezza elettrici sulla torcia,
-Controllo ed indicazione presenza del flusso aria compressa,
-Protezione termostatica,
-Avvolgimenti in rame,
-Regolazione continua della corrente di taglio,
-Controllo dei parametri di taglio e delle funzioni mediante microprocessore,
-Riduzione al minimo dei disturbi irradiati in fase di avvio grazie all'accensione di tipo automatico dell'arco pilota con Alta Tensione / Frequenza,
-Predisposizione all'impiego della torcia automatica, particolarmente adatta per il taglio con impianti in automatico.
-Riconoscimento automatico del tipo di torcia collegata, con relativa predisposizione delle appropriate sicurezze.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	P00430
Modello	PLASMA 127
Alimentazione	3x400V 50-60Hz
Potenza assorbita	60% 21kVA - 100% 16kVA
Corrente di taglio	20 ÷ 70 A - 20÷120 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	60% 120A - 100% 95A
Pressione aria compressa	5 bar
Portata aria	220 l/min
Spessore taglio su acciaio	30 mm
Separazione massima taglio	40 mm
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 – 7 / EN 60974 – 10
Dimensioni	435x740x975h mm
Peso	126 kg

Accessori:



540084.B *(optional)* Kit ricambi per primo utilizzo.



309073 *(optional)* Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



309071 *(optional)* Occhiali monolente con astine regolabili e protezione laterali incorporate. Lente in policarbonato per la protezione da impatti meccanici e processi di taglio.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



309072 *(optional)* Guanti in pelle crosta bovino e tessuto cotone, rinforzati su palmo, indice e pollice.



309092 *(optional)* Scalpello per rimuovere scorie



535497 *(optional)* Torcia manuale P 70; m 6 attacco rapido



356458 *(optional)* Carrello per compasso per P50-P70



309461 *(optional)* Kit compasso a carrello per P50 - P70



535487 Torcia manuale P 150; 6 m, attacco rapido



535494 *(optional)* Torcia manuale P 150; 12 m, attacco rapido



535486 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 6 attacco rapido



535496 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 12 attacco rapido



356502 *(optional)* Carrello per compasso per P150

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



309488 *(optional)* Kit compasso a carrello per P150