Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00148 **Modello:**MMA 1960 CELL



Generatore monofase portatile ad INVERTER per saldatura MMA e TIG, con innesco per contatto, salda elettrodi rivestiti rutili, basici, per alluminio e cellulosici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•Stabilità d'arco.
•Facilità d'uso.
•Consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili, basici, per alluminio e cellulosici.
•Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
•Comando a distanza per la regolazione della corrente.
•Protezione automatica contro il surriscaldamento con riavvio automatico.
•Funzioni Arc Force ed Hot Start regolabili.
•Funzione Anti-Stick.
•In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto per contatto (Contact Start).
•Basse inclusioni di tungsteno in saldatura TIG.
•Ventilazione forzata attraverso tunnel di raffreddamento.
•Possibilità di essere collegato a motogeneratori con dispositivo di regolazione elettronico della tensione (non superiore ai 260V RMS) e una potenza uguale o superiore a 6 kVA.
•Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
•Possibilità di utilizzare cavi di alimentazione lunghi fino a 50 m senza apprezzabili perdite di potenza.
•Grado di protezione IP 23 per consentire il lavoro in esterni.
•Dimensioni ridotte e peso contenuto.
• Adeguamento alla normativa IEC/EN 61000-3-12 tramite i dispositivi PFC.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00148
Modello	MMA 1960 CELL
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza d'installazione	3,5 kW
Corrente di saldatura MIN-MAX	10 ÷ 180 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	30% 180A - 60% 130A - 100% 115A
Elettrodi	Ø 1,6 ÷ 4 mm
Regolazione continua	ELECTRONIC
Grado protezione	IP23
Classe isolamento	H
Norme di costruzione	EN60974-1 / EN60974-10
Dimensioni	135x425x280h mm
Peso	9,5 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	S01705A.11	*(optional)*	Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25 mm2, Texas 50
	535717	*(optional)*	Torcia TIG ABITIG 26V, 4m
	530137	*(optional)*	Cavo massa per saldatura
	530330	*(optional)*	Prolunga 5m per comando a distanza
	570006	*(optional)*	Comando a distanza