**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

# Dettaglio Prodotto:

**Codice:** C00402 **Modello:**BOOSTER 1700




AVVIATORE PROFESSIONALE E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:
•Avviamenti di soccorso,
•Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
•Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.
Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.
E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.
Fornisce 1700A di spunto e un minimo di 600A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 5A, cavo per accendisigari LESA1, pinze con cavo di rame a sei fili.

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

## Scheda Tecnica:

| | |
|---|---|
| Codice | C00402 |
| Modello | BOOSTER 1700 |
| Tensione alimentazione (monofase) | 230 V |
| Tensione di utilizzo | 12 V |
| Amperaggio di spunto | 1700 A p |
| Amperaggio continuo | 600 A |
| Voltaggio di carica | max 14,9 V |
| Tensione di ricarica | 12V 0,6 Ah |
| Alimentatore automatico | LESA 5A |
| Cavi di ricarica 12V | LESA 1 |
| Pinze isolate | SI |
| Batteria interna SIGILLATA | 12V 18Ah |
| Protezione sovratensione | SI |
| Numero di batterie | 1 |
| Peso | 10 kg |
| Dimensioni | 275x135x330h mm |
| Lunghezza cavi | 450 mm |
| Sezione cavi | 25 mm2 |

## Accessori:

 LESA1 LESA1

 372538 LESA5A