

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00279

Modello: PRO MIG 420

Generatore trifase per saldatura a filo di acciaio, acciaio inox e alluminio. Può essere utilizzato con carrelli trainafilo da 4 rulli, modello WF41 o WF42 DISPLAY; con prolunghe di connessione carrello-generatore lunghe 4 o 9 metri da collegare alla prolunga da metri 1,5 fornita in dotazione ai carrelli trainafilo.

Dotato di:

- Segnalazione di intervento termostato.
- Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
- Regolatore elettronico per la saldatura a punti.
- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
- Presa multipla dell'impedenza per una migliore regolazione della caratteristica della saldatura.



Scheda Tecnica:

Codice	S00279.37
Modello	PRO MIG 420
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,8 KVA - 60% 10,6 KVA - 100% 7,7 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 ÷ 400 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2x8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 – 10
Dimensioni	506x897x1245h mm
Peso	123 kg

Accessori:



550036 (optional) WF42 DISPLAY - carrello trainafilo a 4 rulli, prolunga da 1,5 m e strumento digitale.



309269 (optional) Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.



540011 (optional) Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



530325 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 4 m con cavo in rame diam. 35mm²



530326 (optional) Prolunga per carrello trainafilo, 9 m con cavo in rame diam. 35 mm²



550035 (optional) WF 41 - Carrello trainafilo a 4 rulli con prolunga da m 1,5



540014 (optional) Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



357502 (optional) Flussometro 2 manometri



309073 (optional) Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



535015 (optional) Torcia M 36, 3 m



535016 (optional) Torcia M 36, 4 m
