

Detalle del producto:

Código: S00279

Modelo: PRO MIG 420

Generador trifásico para soldadura de hilo de acero, acero inoxidable y aluminio.

Puede ser utilizado con las devanadoras de arrastre de 4 rodillos modelo WF41 o WF42 DISPLAY y con alargos de conexión de 4 o 9 m para conectar con el alargo de 1,5 metros suministrado con la devanadora.

Equipados con:

- Señalización de intervención termostato.
- Elevado número de ajuste para facilitar el logro de los mejores parámetros de soldadura.
- Regulador electrónico por la soldadura por puntos.
- Elevada estabilidad gracias a las ruedas traseras de amplio diámetro.
- Toma múltiple de la impedancia para una mejor regulación de las características de soldadura.



Ficha de datos:

Code	S00279.37
Item	PRO MIG 420
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	40% 15,8 KVA - 60% 10,6 KVA - 100% 7,7 KVA
MIN-MAX Welding current	35 ÷ 400 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Regulation steps	N° 2x8
Wire size (solid)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID
Max. wire spool size	Ø 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 – 10
Dimensions	506x897x1245h mm
Weight	123 kg

Accesorios:

550036

(optional)

WF42 DISPLAY - 4-roll wire feeder with 1,5 m extension cable and digital meter.



309269

(optional)

Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



540011

*(optional)*Aluminium welding kit for \varnothing 0,8 - 1 wire and 3m torch.

530325

*(optional)*4 m extension for wire feed unit with copper cable diam. 35mm²

530326

*(optional)*9 m, extension for wire feed unit with copper cable diam. 35mm²

550035

(optional)

WF 41 - 4-roll wire feeder with 1,5 m extension



540014

*(optional)*Aluminium welding kit for \varnothing 1,2 - 1,6 wire and 3m torch.

357502

(optional)

Flowmeter with 2 gas pressure gauges



309073

(optional)

Máscara completa con filtro de cristal líquido de oscurecimiento automático con ajuste de tono variable (9-13DIN) para la protección de la cara y los ojos durante las aplicaciones de corte y soldadura.



535015

(optional)

antorche M 36, 3 m



535016 (optional) Antorche M 36, 4 m
