Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00258 **Modello:**MIG 2800



Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG, su ruote, completo di torcia M 15 e cavo massa.
- E' disponibile anche una versione con traino a 4 rulli.
- Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Possibilità di gestire i parametri di saldatura attraverso 7 scatti di regolazione.
- Gruppo trainafilo in alluminio con la possibilità di regolare la pressione esercitata sul filo per rendere costante l'avanzamento e diminuire l'usura del traino.
- Possibilità di regolare il tempo di saldatura in puntatura.
- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.

Scheda Tecnica:

Codice	S00258
Modello	MIG 2800
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	35% 7,8 kVA - 60% 5,5 kVA - 100% 4,5 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	15 – 250 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 200A - 60% 140A - 100% 115A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 -0,8 - 1,0 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN60974-10
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	62 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:



540011 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



357502 *(optional)* Flussometro 2 manometri



384024 *(optional)* Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



540037 *(optional)* Kit supporto torce



309263 *(optional)* Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



535011 Torcia M 15, 3 m



535012 *(optional)* Torcia M 15, 4 m