Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00287 **Modello:**SYNERGIC PRO MIG 485



Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG.
Può essere utilizzato con carrelli trainafilo tradizionali 2 o 4 rulli, modello WF20 o WF40 e con carrelli sinergici 4 rulli, modello WF44.
Possibilità di colelgare prolunghe di connessione carrello-generatore lunghe 5 o 10 metri.
Generatore predisposto per raffreddamento a acqua.
Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.
Dotato di:
-Segnalazione di intervento termostato.
-Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
-Presa multipla dell'impedenza per una migliore regolazione della caratteristica della saldatura.
-Utilizzando carrelli trainafilo di tipo sinergico è possibile gestire parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi – 4 tempi.
-Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.

Scheda Tecnica:

Codice	S00287
Modello	SYNERGIC PRO MIG 485
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,8 kVA - 60% 10,6 kVA - 100% 7,7 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 – 400 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2x8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 – 1 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	558x980x1330h mm
Peso	134 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	550030	*(optional)*	WF 20 - carrello trainafilo a 2 rulli
	550031	*(optional)*	WF 40 - Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua
	550025	*(optional)*	SYNERGIC WF 44 - Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua, sinergico, con strumento digitale.
	530337	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 5 m con cavo in rame diam. 50 mm2.
	560200	*(optional)*	CU44V -Gruppo di raffreddamento verticale da 4 l per torcia.
	540011	*(optional)*	Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.
	530338	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 10 m con cavo in rame diam. 50 mm2.
	540014	*(optional)*	Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.
	530361	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 10 m con cavo in rame diam. 70 mm2 predisposto per il raffreddamento ad acqua.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	384024	*(optional)*	Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.
	530360	*(optional)*	Prolunga per carrello trainafilo, 5 m con cavo in rame diam. 70 mm2 predisposto per il raffreddamento ad acqua.
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.
	535015	*(optional)*	Torcia M 36, 3 m
	535016	*(optional)*	Torcia M 36, 4 m
	535020	*(optional)*	Torcia MB 501D, 4 m, predisposta per raffreddamento ad acqua
	535019	*(optional)*	Torcia MB 501D, 3 m, predisposta per raffreddamento ad acqua