Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00140 **Modello:**MMA 1425 INVERTER



Questo generatore portatile ad INVERTER è stato progettato e realizzato per interventi di manutenzione e montaggi di impianti esterni. Consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici. E' dotato di:

- Arc Force.
- Hot Start.
- Anti-Stick.
- Innesco TIG a contatto.
- Possibilità di essere collegato alla rete domestica o a motogeneratori con dispositivo di regolazione elettronico della tensione (non superiore ai 260V RMS) e una potenza uguale o superiore a 5,5 kVA.
- Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.
- Su richiesta, è disponibile nella versione con valigia e accessori.

Scheda Tecnica:

Codice	S00140
Modello	MMA 1425 INVERTER
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza d'installazione	2,5 kW
Corrente di saldatura MIN-MAX	10 ÷ 140 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	20% 130A - 60% 90A - 100% 70A
Elettrodi	Ø 1,6 ÷ 3,2 mm
Norme di costruzione	EN60974-1 EN60974-10
Dimensioni	135x290x230h mm
Peso	4,5 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	590007	*(optional)*	Valigia per generatore i accessori
	540112	*(optional)*	Kit accessori per saldatura ad elettrodo (cavi in gomma di Ø 16 mm2 lunghi 3+2 m)
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	535710	*(optional)*	Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 25
	530149	*(optional)*	Cavo massa
	S01703A.10	*(optional)*	Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 16 mmq, Texas 25