Flettro C.F. s.r.l.

via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602 C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Detalle del producto:

Código: S00141 Modelo:MMA 1625 INVERTER

Este generador portátil de inversor ha sido diseñado y realizado para trabajos de mantenimiento y para el montaje de instalaciones al exterior. Permite la soldadura de electrodos revestidos rutilos y básicos.

Cuenta con:

?Arc force

? Hot start

? Cebado TIG por contacto

? Anti-Stick

? Puede conectarse a moto-generadores con dispositivo de regulación electrónico de la tensión (no superior a los 260V RMS) y de potencia igual o superior a 6,5 kVA (monofásico).

- ? Robusta correa en bandolera para el transporte de la máquina.
- ? Dimensiones y peso reducidos.
- ? A petición, es disponible con maleta y accesorios.



Ficha de datos:

l lella de adtos.	
Code	S00141
ltem	MMA 1625 INVERTER
Input Voltage	1x230V 50-60Hz
Installation power	3 kW
MIN-MAX Welding current	10 ÷ 160 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	20% 150A - 60% 105A - 100% 90A
Electrodes	Ø 1,6 ÷ 4 mm
Construction standards	EN60974-1 EN60974-10
Dimensions	135x290x230h mm
Weight	4,8 kg



Flettro C.F. s.r.l.

via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602 C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accesorios:



535710 *(optional)* 4 m, SR 17 V torch, texas D. 25



530149 (optional) Earth cable



S01703A.1 (optional) Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 16 mm2, Texas 25



590007 (optional) Case for power source and accessories



357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



Set of accessories for electrode welding (rubber cables of Ø 16 mm2, length 3+2 m)