

## Detalle del producto:

**Código:** S00141

**Modelo:** MMA 1625 INVERTER

Este generador portátil de inversor ha sido diseñado y realizado para trabajos de mantenimiento y para el montaje de instalaciones al exterior. Permite la soldadura de electrodos revestidos rutilos y básicos.

Cuenta con:

? Arc force

? Hot start

? Cebado TIG por contacto

? Anti-Stick

? Puede conectarse a moto-generadores con dispositivo de regulación electrónico de la tensión (no superior a los 260V RMS) y de potencia igual o superior a 6,5 kVA (monofásico).

? Robusta correa en bandolera para el transporte de la máquina.

? Dimensiones y peso reducidos.

? A petición, es disponible con maleta y accesorios.



### Ficha de datos:

Code	S00141
Item	MMA 1625 INVERTER
Input Voltage	1x230V 50-60Hz
Installation power	3 kW
MIN-MAX Welding current	10 ÷ 160 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	20% 150A - 60% 105A - 100% 90A
Electrodes	Ø 1,6 ÷ 4 mm
Construction standards	EN60974-1 EN60974-10
Dimensions	135x290x230h mm
Weight	4,8 kg

**Accesorios:**

590007 (optional) Case for power source and accessories

540112 (optional) Set of accessories for electrode welding (rubber cables of  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup>, length 3+2 m)

357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



535710 (optional) 4 m, SR 17 V torch, texas D. 25



530149 (optional) Earth cable

S01703A.1 (optional) Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 16 mm<sup>2</sup>, Texas 25  
0