

Detalle del producto:

Código: S00259

Modelo: MIG 3300

Generador trifásico para soldadura de hilo continuo MIG-MAG, con ruedas, equipados de antorcha M 25 y cable de tierra.

- Está disponible una versión con motorreductor de 4 rodillos.
- Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.
- Grupo de arrastre del hilo en aluminio, con la posibilidad de regular la presión ejercida sobre el hilo para que el avance sea constante y para reducir el desgaste producido por el arrastre.
- Posibilidad de regular el tiempo de soldadura por puntos.
- Elevada estabilidad gracias a las ruedas traseras de amplio diámetro.



Ficha de datos:

Code	S00259
Item	MIG 3300
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	30% 11,5 kVA - 60% 8,3 kVA - 100% 6,5 kVA
MIN-MAX Welding current	25 – 300 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	30% 250A - 60% 180A - 100% 140A
Regulation steps	N° 2 x 7
Wire size (solid)	Ø 0,6 -0,8 - 1,0 - (1,2) mm SOLID
Max. wire spool size	Ø 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensions	506x897x872h mm
Weight	70 kg

Accesorios:

309269

(optional)

Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



540011

(optional)

Aluminium welding kit for Ø 0,8 - 1 wire and 3m torch.



540014

(optional)

Aluminium welding kit for Ø 1,2 - 1,6 wire and 3m torch.



357502

(optional)

Flowmeter with 2 gas pressure gauges



384024

(optional)

Adapter for wire reels of 15 kg. D. 300



309073

(optional)

Máscara completa con filtro de cristal líquido de oscurecimiento automático con ajuste de tono variable (9-13DIN) para la protección de la cara y los ojos durante las aplicaciones de corte y soldadura.



535013

Antorcha M 25, 3 m



535014

(optional)

Antorcha M 25, 4 m