Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00275 **Modello:**PRO MIG 558



Impianto di saldatura trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG con carrello trainafilo separato. Predisposto per il raffreddamento a liquido della torcia (unitamente al gruppo di raffreddamento). Fornito completo di bobina e cavo massa.

-Carrello trainafilo separato a quattro rulli.
-Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio.
-Segnalazione di intervento termostato.
-Attacco torcia tipo “EURO”.
-Elevato numero di regolazioni per la ricerca dei parametri ottimali.
-Avvolgimenti in rame.
-Tre posizioni di regolazione di impedenza.
-Amperometro e voltometro digitali.

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00275
Modello	PRO MIG 558
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	60% 26kVA - 100% 18kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 – 500 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	60% 500A - 100% 390A
Posizioni di regolazione	N° 32
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,8 – 1 – 1,2 – 1,6
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	mm 460x1110x1285h
Peso	195 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	550011	*(optional)*	Carrello trainafilo a quattro rulli completo di prolunga 1,3 m
	560000	*(optional)*	Gruppo raffreddamento verticale 5 l per torcia
	535019	*(optional)*	Torcia MB 501D, 3 m, predisposta per raffreddamento ad acqua
	535020	*(optional)*	Torcia MB 501D, 4 m, predisposta per raffreddamento ad acqua
	535017	*(optional)*	Torcia MB 40, 3 m
	535018	*(optional)*	Torcia MB 40, 4 m
	530320	*(optional)*	Prolunga 4 m per carrello trainafilo a 4 rulli, predisposta per il raffreddamento ad acqua
	530321	*(optional)*	Prolunga 9 m per carrello trainafilo a 4 rulli, predisposta per il raffreddamento ad acqua