Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Les détails du produit:

Code: S00275 **Modèle:**PRO MIG 558



Tri-phase MIG-MAG welding equipment with separate wire feeder. Supplied complete with earth cable and reel of wire.

-Predisposition to use water-cooled torches (together with cooling unit).
-4-roll wire feeder.
-Suitable for steel, stainless steel and aluminium welding.
-Thermostat warning light.
-“EURO” torch connection.
-High number of adjustments to facilitate achievement of the best parametres.
-Copper windings.
-Three impedance adjustment positions.
-Digital ammeter and voltmeter

Different voltages available on request

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Fiche technique:

Code	S00275
Item	PRO MIG 558
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	60% 26kVA - 100% 18kVA
MIN-MAX Welding current	35 – 500 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	60% 500A - 100% 390A
Regulation steps	N° 32
Wire size (solid)	Ø mm 0,8 – 1 – 1,2 – 1,6
Max. wire spool size	Ø 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensions	mm 460x1110x1285h
Weight	195 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessoires:

550011 *(optional)* Four-roller wire feed unit equipped with 1,3 m extension



560000 *(optional)* Vertical 5 l cooling unit for torch



535019 *(optional)* Torche MB 501D, 3 m, précâblée pour le refroidissement à eau



535020 *(optional)* Torche MB 501D, 4 m, précâblée pour le refroidissement à eau



535017 *(optional)* 3 m, MB 40 torch



535018 *(optional)* 4 m, MB 40 torch

530320 *(optional)* 4 m extension for 4-roller wire feed unit, ready for cooling unit

530321 *(optional)* 9 m extension for 4-roller wire feed unit, ready for cooling unit