Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00280 **Modello:**SYNERGIC MIG 4150



Generatore per saldatura a filo continuo di tipo sinergico, con microprocessore, per una regolazione automatica della corrente di saldatura e della velocità del filo mediante programmi memorizzati.

•Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e lamiera zincata.
•E' possibile gestire parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi – 4 tempi (manuale - automatico).
•Possibilità di collegare una torcia push-pull per la saldatura dell'alluminio con fili di diametro da 0,6 a 1,0 mm.
•Gruppo trainafilo in alluminio a 4 rulli con la possibilità di regolare la pressione esercitata sul filo per rendere costante l'avanzamento e diminuire l'usura del traino.
•Impedenza multipla.
•Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
•Completo di torcia M36 da 3 metri e di cavo massa.

Scheda Tecnica:

Codice	S00280
Modello	SYNERGIC MIG 4150
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,9 kVA - 60% 10,7 kVA - 100% 7,6 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 – 400 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2 x 8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	92 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	540011	*(optional)*	Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.
	540014	*(optional)*	Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	384024	*(optional)*	Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.
	535015		Torcia M 36, 3 m
	535016	*(optional)*	Torcia M 36, 4 m
	535028	*(optional)*	Torcia PUSH-PULL P3KP 4m