

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00280

Modello: SYNERGIC MIG 4150

Generatore per saldatura a filo continuo di tipo sinergico, con microprocessore, per una regolazione automatica della corrente di saldatura e della velocità del filo mediante programmi memorizzati.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e lamiera zincata.
- E' possibile gestire parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi - 4 tempi (manuale - automatico).
- Possibilità di collegare una torcia push-pull per la saldatura dell'alluminio con fili di diametro da 0,6 a 1,0 mm.
- Gruppo trainafilo in alluminio a 4 rulli con la possibilità di regolare la pressione esercitata sul filo per rendere costante l'avanzamento e diminuire l'usura del traino.
- Impedenza multipla.
- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
- Completo di torcia M36 da 3 metri e di cavo massa.



Scheda Tecnica:

Codice	S00280
Modello	SYNERGIC MIG 4150
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	40% 15,9 kVA - 60% 10,7 kVA - 100% 7,6 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 - 400 A
Fattore di servizio - 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Posizioni di regolazione	N° 2 x 8
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 - 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	92 kg

Accessori:

309269

(optional)

Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.



540011

(optional)

Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



540014

(optional)

Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.



357502

(optional)

Flussometro 2 manometri



384024

(optional)

Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



309073

(optional)

Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



535015

Torcia M 36, 3 m



535016

(optional)

Torcia M 36, 4 m



535028

(optional)

Torcia PUSH-PULL P3KP 4m