

Detalle del producto:

Código: S00271

Modelo: MIG 4100

Generador trifásico para soldadura de hilo continuo MIG-MAG, con ruedas, equipados de antorcha M 36 y cable de tierra.

- Dotado de motorreductor de 4 rodillos.
- Preparado al empleo de antorcha refrigerada con liquido junto a la unidad de refrigeración.
- Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.
- Equipado con toma múltiple de la impedancia
- Posibilidad de gestionar los parámetros de soldadura a través dieciséis posiciones de ajuste.
- Grupo de arrastre del hilo en aluminio, con la posibilidad de regular la presión ejercida sobre el hilo para que el avance sea constante y para reducir el desgaste producido por el arrastre.
- Posibilidad de regular el tiempo de soldadura por puntos.
- Elevada estabilidad gracias a las ruedas traseras de amplio diámetro.



Ficha de datos:

Code	S00271
Item	MIG 4100
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	40% 15,9 kVA - 60% 10,7 kVA - 100% 7,6 kVA
MIN-MAX Welding current	35 – 400 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	40% 350A - 60% 290A - 100% 220A
Regulation steps	N° 2 x 8
Wire size (solid)	Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm SOLID
Max. wire spool size	Ø 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensions	506x897x872h mm
Weight	92 kg

Accesorios:



560010.A2
5 (optional) CU06H - Horizontal 5 l cooling unit for torch



309269 (optional) Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



540011 (optional) Aluminium welding kit for \varnothing 0,8 - 1 wire and 3m torch.



540014 (optional) Aluminium welding kit for \varnothing 1,2 - 1,6 wire and 3m torch.



357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



384024 (optional) Adapter for wire reels of 15 kg. D. 300



309073 (optional) Máscara completa con filtro de cristal líquido de oscurecimiento automático con ajuste de tono variable (9-13DIN) para la protección de la cara y los ojos durante las aplicaciones de corte y soldadura.



535015 antorche M 36, 3 m



535016 (optional) Antorche M 36, 4 m



535020 (optional) Antorcha MB 501D, 4 m, predisposta para la refrigeración con líquido



535019 (optional) Antorcha MB 501D, 3 m, predisposta para la refrigeración con líquido
