

Detalle del producto:

Código: S00172

Modelo: ECF-2000

Generador de inversor para la soldadura de electrodos revestidos (MMA) y TIG. Particularmente indicados para trabajos de mantenimiento y montaje de instalaciones al exterior. Permiten la soldadura de electrodos rutilos y básicos.

Cuentan con:

- Arc force,
- Hot start,
- Anti-Stick,
- Cebado TIG de lift-arc,
- Display
- MMA-TIG

Suministrado completo con maleta y accesorios



Ficha de datos:

Code	S00172
Item	ECF-2000
Input Voltage	1x230V 50-60Hz
Installation power	4,5 kW
MIN-MAX Welding current	10 ÷ 200 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	25% 200A - 60% 150A - 100% 100A
Electrodes	Ø 1,6 ÷ 5 mm
Protection class	IP23
Construction standards	EN60974-1 EN60974-10
Dimensions	120X300X220h mm
Weight	6 kg

Accesorios:



357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



ACC172 Accessories



VLG172 Case for power source and accessories



535717 (optional) 4m, ABITIG 26V TIG torch



530138 (optional) Cable de tierra para soldar
