

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00152

Modello: TIG 2025 DC HF

Generatore monofase ad INVERTER per saldatura TIG con alta frequenza ed MMA-SMAW.

Adatto alla saldatura di ferro, acciaio, acciaio inox, rame e titanio.

E' particolarmente indicato per montaggi di impianti esterni, lavori di manutenzione in cantieri o in luoghi difficilmente agibili, applicazioni in impianti produttivi di piccola entità e riparazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stabilità d'arco.
- Facilità d'uso.
- Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
- Funzioni: 2 tempi, 4 tempi.
- Regolazione Slope-Down in TIG.
- In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto o in alta tensione – alta frequenza (HF Start) o per contatto.
- In saldatura MMA-SMAW consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici.
- Arc Force regolabile in MMA.
- Dotato di Hot Start.
- Possibilità di essere collegato a motogeneratori di potenza adeguata.
- Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
- Grado di protezione IP 23 per consentire il lavoro in esterni.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.



Scheda Tecnica:

Codice	S00152		
Modello	TIG 2025 DC HF		
Modalità	TIG	MMA	
Alimentazione	1x230V 50-60Hz		
Potenza d'installazione	4,6 kW		
Corrente di saldatura MIN-MAX	5 ÷ 200 A	5 ÷ 170 A	
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	25% 200A - 60% 120A - 100% 100A	30% 170A - 60% 120A - 100% 100A	
Elettrodi		Ø mm 1,6 ÷ 4	
Regolazione continua	ELECTRONIC		
Grado protezione	IP 23		
Classe isolamento	F		
Norme di costruzione	EN60974-1 EN60974-10		
Dimensioni	135x380x250h mm		
Peso	7,3 kg		

Accessori:

535801 (optional) Torcia SR 17 4 m con connettore



530137 (optional) Cavo massa per saldatura

S01705A.1 (optional) Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25 mm²,
1 Texas 50530219 (optional) Cavo di 25mm², innesto D. 50 mm, con pinza portaelettrodo

590010 (optional) Valigia



540102 (optional) KIT INOX FAST CLEAN



357502 (optional) Flussometro 2 manometri

309269 (optional) Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION
COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.