Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00152 **Modello:**TIG 2025 DC HF



Generatore monofase ad INVERTER per saldatura TIG con alta frequenza ed MMA-SMAW.
Adatto alla saldatura di ferro, acciaio, acciaio inox, rame e titanio.
E' particolarmente indicato per montaggi di impianti esterni, lavori di manutenzione in cantieri o in luoghi difficilmente agibili, applicazioni in impianti produttivi di piccola entità e riparazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•Stabilità d'arco.
•Facilità d'uso.
•Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
•Funzioni: 2 tempi, 4 tempi.
•Regolazione Slope-Down in TIG.
•In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto o in alta tensione – alta frequenza (HF Start) o per contatto.
•In saldatura MMA-SMAW consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici.
•Arc Force regolabile in MMA.
•Dotato di Hot Start.
•Possibilità di essere collegato a motogeneratori di potenza adeguata.
•Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
•Grado di protezione IP 23 per consentire il lavoro in esterni.
•Dimensioni ridotte e peso contenuto.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00152	
Modello	TIG 2025 DC HF	
Modalità	TIG	MMA
Alimentazione	1x230V 50-60Hz	
Potenza d'installazione	4,6 kW	
Corrente di saldatura MIN-MAX	5 ÷ 200 A	5 ÷ 170 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	25% 200A - 60% 120A - 100% 100A	30% 170A - 60% 120A - 100% 100A
Elettrodi		Ø mm 1,6 ÷ 4
Regolazione continua	ELECTRONIC	
Grado protezione	IP 23	
Classe isolamento	F	
Norme di costruzione	EN60974-1 EN60974-10	
Dimensioni	135x380x250h mm	
Peso	7,3 kg	

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	535801	*(optional)*	Torcia SR 17 4 m con connettore
	530137	*(optional)*	Cavo massa per saldatura
	S01705A.11	*(optional)*	Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25 mm2, Texas 50
	530219	*(optional)*	Cavo di 25mm2, innesto D. 50 mm, con pinza portaelettrodo
	590010	*(optional)*	Valigia
	540102	*(optional)*	KIT INOX FAST CLEAN
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.