

Dettaglio Prodotto:

Codice: S03465K

Modello: SPOTTER 1800 DIGITAL

SPOTTER MULTIFUNZIONE

Il generatore SPOTTER 1800 DIGITAL è uno spotter multifunzione per la riparazione di carrozzerie in acciaio, in particolare per la raddrizzatura di lamiera, la saldatura di rivetti e il riscaldamento localizzato con elettrodo a carbone.

La funzione di "AUTOSTART", attivabile direttamente dall'utente, ne agevola l'utilizzo, avviando automaticamente la saldatura quando l'utensile viene a contatto con la lamiera.

Il controllo a microprocessore integrato permette una semplice e veloce regolazione della macchina.

Oltre alle modalità di regolazione manuali sono presenti 4 memorie per l'esecuzione dei lavori più comuni con possibilità di regolazione fine dei parametri con curva sinergica.

Il contenuto delle memorie può essere personalizzato dall'utente secondo le proprie necessità.

La regolazione dei tempi a semiperiodi permette l'esecuzione di un lavoro più preciso.

E' fornito completo di:

- massa codice 337696,
- martello codice 337638,
- kit accessori e consumabili codice 337633-A.



Scheda Tecnica:

Codice	S03465K
Alimentazione	1x230V 50 Hz
Potenza convenzionale al 50 %	2,3kVA
Potenza permanente al 100%	1,6 kVA
Corrente di ingresso massima in corto circuito	67 A
Corrente di uscita massima in corto circuito	1,8 kA
Corrente di uscita permanente al 100%	200 A
Tensione di uscita a vuoto	8 V
Raffreddamento	Air
Classe isolamento	F
Grado protezione	IP21
Fusibili (gG)	16 A
Fusibili ritardati (aM)	8 A
Magnetotermico (curva C)	16 A
Dimensioni	325x180x288h mm
Dimensioni imballo	380x200x340h mm
Peso	19 kg
Peso imballato	22,6 kg

Accessori:

337633-A Kit accessori e consumabili



337638 Estrattore a percussione



337696 Massa



337636 (optional) Elettrodo per stella a tre punte



337642 (optional) Uncino singolo



337650 (optional) Elettrodo a testa piana



337657 (optional) Elettrodo per filo ondulato



337676 (optional) Stella a tre punte (20 pz.)



337677 (optional) Elettrodo in carbone (5 pz.)



337679 (optional) Filo ondulato (10 pz.)



337693 (optional) Elettrodo per rondelle asolate



337694 (optional) Rondella asolata (50 pz.)