Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00218 **Modello:**COMBO HI-MIG 2010



COMBO HI-MIG 2010 è un generatore inverter monofase multi-processo in grado di saldare alternativamente in MIG/MAG, MMA e TIG DC (con innesco lift), particolarmente adatto ai lavori in esterno come manutenzioni, riparazioni, ed installazioni, ma anche ad applicazioni interne che richiedono versatilità di utilizzo.

•Dotato di nuova interfaccia grafica con display 4,3” a colori ad alta risoluzione.
•In saldatura TIG, l’innesco dell’arco è a contatto “lift”.
•Possibilità di saldare in TIG pulsato.
•Idoneo alla saldatura in MMA-SMAW di elettrodi rivestiti rutili e basici.
•Possibilità di essere collegato a motogeneratori di potenza adeguata.
•Dotato di attacco EURO per le torce MIG/MAG e TIG.
•É dotato di dispositivo PFC (Power Factor Correction) che riduce la potenza assorbita.
•Possibilità di attivare password di sicurezza.
•Disponibile, su richiesta, il carrello per il trasporto.
Nella funzione MIG/MAG:
•possibilità di saldare in modo sinergico short e pulsato;
•doppio livello di corrente in short ed in pulsato (doppio pulsato) optional;
•è possibile selezionare il programma sinergico desiderato in base al tipo di filo, al diametro ed al gas di protezione utilizzato;
•dispone di curve sinergiche ottimizzate per ferro , inox, alluminio, saldobrasatura e filo animato;
•le curve sinergiche per il ferro permettono di lavorare utilizzando sia la miscela Ar+8/18/25%CO2 che CO2 al 100%;
•selezionando la modalità manuale, è possibile impostare liberamente i parametri di saldatura;
•un controllo dedicato permette inoltre una regolazione fine del valore di arc length.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S00218		
Modello	COMBO HI-MIG 2010		
Modalità	MIG	TIG	MMA
Alimentazione	1x230V 50-60Hz	1x230V 50-60Hz	1x230V 50-60Hz
Potenza assorbita	30% 6 KVA 60% 4,6 kVA 100% 4,2 kVA	30% 4,5 KVA 60% 3,2 kVA 100% 2,2 kVA	40% 5,3 KVA 60% 4,3 kVA 100% 3,8 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	20÷200A SHORT 20÷160A PULSE	10÷200A	20÷160A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	30% 200A - 60% 155A - 100% 140A	30% 200A - 60% 155A - 100% 140A	40% 160A - 60% 135A - 100% 120A
Regolazione continua	ELECTRONIC		
Filo utilizzabile	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 CuSi3% - Inox 0,9 Cored Ø mm	-	-
Bobina filo train. max.	Ø 200 mm / 5 kg.	-	-
Elettrodi	-	-	Ø 1,6-4 mm
Grado protezione	IP 23		
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10		
Dimensioni	210x500x460h mm		
Peso	18 kg		

Accessori:



535013 Torcia M 25, 3 m



530211 Cavo massa

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

	535012	*(optional)*	Torcia M 15, 4 m
	535011	*(optional)*	Torcia M 15 m 3
	535014	*(optional)*	Torcia M 25, 4 m
	535718	*(optional)*	Torcia ABITIG 26, 4 m, attacco EURO
	S01705A.10	*(optional)*	Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25 mmq, Texas 25
	580006	*(optional)*	Carrello per trasporto
	540180	*(optional)*	Upgrade doppio livello MIG (doppio pulsato) optional
	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



540011 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



540014 *(optional)* Kit alluminio per fili Ø 1,2 e 1,6 e torcia 3m.