**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

# Dettaglio Prodotto:

**Codice:** S00151 **Modello:**TIG 2022 DC HF




Generatore monofase ad INVERTER per saldatura TIG con alta frequenza ed MMA-SMAW.
Adatto alla saldatura di ferro, acciaio, acciaio inox, rame e titanio.
E' particolarmente indicato per montaggi di impianti esterni, lavori di manutenzione in cantieri o in luoghi difficilmente agibili, applicazioni in impianti produttivi di piccola entità e riparazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•Stabilità d'arco.
•Facilità d'uso.
•Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
•Funzioni: 2 tempi, 4 tempi.
•Regolazione Slope-Down in TIG.
•In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto o in alta tensione – alta frequenza (HF Start) o per contatto.
•In saldatura MMA-SMAW consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici.
•In MMA, Arc Force regolabile.
•In MMA, dotato di Hot Start.
•Possibilità di essere collegato a motogeneratori di potenza adeguata.
•Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
•Grado di protezione IP 23 per consentire il lavoro in esterni.
•Dimensioni ridotte e peso contenuto.

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

## Scheda Tecnica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | S00151 | | |
| Modello | TIG 2022 DC HF | | |
| Modalità | TIG | MMA | |
| Alimentazione | 1x230V 50-60Hz | | |
| Potenza d'installazione | 4,6 kW | | |
| Corrente di saldatura MIN-MAX | 5 ÷ 200 A | 5 ÷ 170 A | |
| Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1 | 25% 200A - 60% 120A - 100% 100A | 30% 170A - 60% 120A - 100% 100A | |
| Elettrodi | | Ø mm 1,6 ÷ 4 | |
| Regolazione continua | ELECTRONIC | | |
| Grado protezione | IP 23 | | |
| Classe isolamento | F | | |
| Norme di costruzione | EN60974-1 EN60974-10 | | |
| Dimensioni | 135x395x245h mm | | |
| Peso | 7,9 kg | | |

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

**Accessori:**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 535801 | *(optional)* | Torcia SR 17 4 m con connettore |
|  | 530137 | *(optional)* | Cavo massa per saldatura |
|  | S01715A.11 | *(optional)* | Kit accessori con 3+2m di cavi da 25 mm2, Texas 50 |
|  | 530219 | *(optional)* | Cavo di 25mm2, innesto D. 50 mm, con pinza portaelettrodo |
|  | 590010 | *(optional)* | Valigia |
|  | 357502 | *(optional)* | Flussometro 2 manometri |
|  | 309269 | *(optional)* | Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura. |