

## Produktdetail:

**Code:** S00151

**Vorlage:**TIG 2022 DC HF

Einphasige Inverter- Stromquelle zum WIG- Schweißen mit Hochfrequenz und MMA- SMAW- Schweißen.

Sie ist zum Schweißen von Eisen, Stahl, Edelstahl, Kupfer und Titan geeignet.

Sie ist insbesondere für die Montage von Außenanlagen, Wartungsarbeiten auf Baustellen oder an schwer zugänglichen Orten, für kleine industrielle Fertigung und für Reparaturarbeiten geeignet.

### HAUPT-BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

- Lichtbogenstabilität.
- Einfache Bedienung.
- Kontrolle der Schweißfunktionen durch Mikroprozessor.
- Funktion: 2-Takt, 4-Takt.
- Einstellmöglichkeit des Slope-Down beim WIG-Schweißen.
- Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen wahlweise mit Hochfrequenz (HF Start) oder durch Kontakt gezündet werden.
- Beim MMA-SMAW-Schweißen erlaubt die Verarbeitung von Rutil – und basischen Stabelektroden.
- Einstellmöglichkeit des Arc Force beim MMA-Schweißen.
- Ausgestattet mit Hot Start beim MMA-Schweißen.
- Die Möglichkeit zum Anschluss an Motogeneratoren mit einer ausreichenden Leistung.
- Ausgestattet mit einem robusten Trageriemen zum Überhängen der Maschine.
- Die Schutzart IP 23 ermöglicht das Arbeiten im Freien.
- Geringe Abmessungen und niedriges Gewicht.



**Datenblatt:**

Code	S00151		
Item	TIG 2022 DC HF		
Mode	TIG	MMA	
Input Voltage	1x230V 50-60Hz		
Installation power	4,6 kW		
MIN-MAX Welding current	5 ÷ 200 A	5 ÷ 170 A	
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	25% 200A - 60% 120A - 100% 100A	30% 170A - 60% 120A - 100% 100A	
Electrodes		Ø mm 1,6 ÷ 4	
Stepless regulation	ELECTRONIC		
Protection class	IP 23		
Insulation class	F		
Construction standards	EN60974-1 EN60974-10		
Dimensions	135x395x245h mm		
Weight	7,9 kg		

**Zubehör:**



535801 (optional) 4 m, SR 17 torch with connector

---



530137 (optional) Earth cable for welding

---



S01715A.1  
1 (optional) Zubehörset mit 3+2 m Kabel 25 mm<sup>2</sup>, Texas 50

---



530219 (optional) Cable of 25 mm<sup>2</sup>, D. 50 mm connection, with electrode holder

---



590010 (optional) Carrying case

---



357502 (optional) Druckminderer mit 2 Manometern

---



309269 (optional) Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.

---