

Les détails du produit:

Code: S00151

Modèle: TIG 2022 DC HF

Générateur monophasé à INVERTER pour le soudage à TIG avec haute fréquence et à MMA –SMAW. Il est indiqué pour souder le fer, l'acier, l'acier inox, le cuivre et le titane.

Il est adapté en particulier pour l'assemblage d'installations extérieures, les travaux d'entretien dans les chantiers ou dans des lieux difficilement praticables, les applications dans les installations de production de petite entité et pour les réparations.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Stabilité de l'arc.
- Facile à utiliser.
- Contrôle par microprocesseur des fonctions de soudage.
- Fonctions: 2 temps, 4 temps.
- Réglage Slope-Down en TIG.
- En soudage TIG, l'amorçage de l'arc peut être fait ou par haute tension - haute fréquence (HF Start) ou par contact.
- En soudage MMA-SNAW il permet de souder les électrodes enrobées de rutile et basiques.
- Réglage Arc Force en MMA.
- Pourvu de Hot Start en MMA.
- Possibilité d'être alimenté par un moto-générateur de puissance adéquate.
- Pourvu de robuste sangle pour le transport de l'appareil en bandoulière.
- Degré de protection IP 23 qui permet le travail en extérieur.
- Dimensions réduites et poids contenu.



Fiche technique:

Code	S00151		
Item	TIG 2022 DC HF		
Mode	TIG	MMA	
Input Voltage	1x230V 50-60Hz		
Installation power	4,6 kW		
MIN-MAX Welding current	5 ÷ 200 A	5 ÷ 170 A	
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	25% 200A - 60% 120A - 100% 100A	30% 170A - 60% 120A - 100% 100A	
Electrodes		Ø mm 1,6 ÷ 4	
Stepless regulation	ELECTRONIC		
Protection class	IP 23		
Insulation class	F		
Construction standards	EN60974-1 EN60974-10		
Dimensions	135x395x245h mm		
Weight	7,9 kg		

Accessoires:

535801 (optional) 4 m, SR 17 torch with connector



530137 (optional) Earth cable for welding

S01715A.1
1 (optional) Kit d'accessoires avec 3+2 m de câbles de 25 mm², Texas 50530219 (optional) Cable of 25 mm², D. 50 mm connection, with electrode holder

590010 (optional) Carrying case



357502 (optional) Flowmeter with 2 gas pressure gauges



309269 (optional) Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.