

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00473

Modello: PLASMA 77 HF INVERTER

GENERATORE MULTI TENSIONE TRIFASE AD INVERTER PER TAGLIO PLASMA

Realizzato con la tecnologia inverter è caratterizzato da dimensioni e peso contenuti e assicura ottime prestazioni di taglio, fino a 22 mm su acciaio (30 mm separazione). E' fornito completo di torcia P70 da 6 metri e cavo massa.

- Selezione automatica della tensione di alimentazione nei range: 3x208/220/230V e 400/440V,
- Rilevamento automatico della presenza di fase sia in accensione che durante il funzionamento,
- Arco pilota,
- Innesco ad alta frequenza/tensione,
- Funzione "Post-gas",
- Funzione Self Restart Pilot per taglio di reti e grigliati,
- Sistemi di sicurezza sulla torcia,
- Controllo ed indicazione presenza del flusso dell'aria compressa e protezione termostatica.
- Controllo dei parametri di taglio e delle funzioni mediante microprocessore.
- La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione della rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.



Scheda Tecnica:

Codice	P00473	
Modello	PLASMA 77 HF INVERTER	
Alimentazione	3x208-220-230V 50-60HZ	3x400-440V 50-60HZ
Potenza assorbita	30% 8 kVA	35% 9 KVA
Corrente di taglio	20 ÷ 60 A	20 ÷ 70 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	30% 60A - 60% 50A - 100% 40A	35% 70A - 60% 60A - 100% 50A
Pressione aria compressa	4,7 bar	
Portata aria	180 l/min	
Spessore taglio su acciaio	16 - 22 mm	
Separazione massima taglio	30 mm	
Grado protezione	IP 23	
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974 – 7 / EN60974 – 10	
Dimensioni	220x440x460h mm	
Peso	24 kg	

Accessori:

535497 Torcia manuale P 70; m 6 attacco rapido



535498 (optional) Torcia automatica P 70, 6 m attacco rapido



580002 (optional) Carrello per trasporto



309489 (optional) Bomboletta spray antiadesivo



540082.B (optional) Kit ricambi per primo utilizzo.



540051 (optional) Kit interfaccia pantografo



309073 (optional) Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



356458 (optional) Carrello per compasso per P50-P70



309461 (optional) Kit compasso a carrello per P50 - P70