Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00270 **Modello:**MIG 2400/A

Generatore trifase per saldatura a filo continuo MIG-MAG, su ruote, con porta-bombole, completo di torcia TE140 e cavo massa.
- Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Possibilità di gestire i parametri di saldatura attraverso 7 scatti di regolazione.
- Possibilità di utilizzare bobine di filo da kg 15 e diametro 300 mm.
- Segnalazione di intervento termostato.



Scheda Tecnica:

Codice	S00270
Modello	MIG 2400/A
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	35% 6,0 kVA - 60% 4,6 kVA - 100% 3,5 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	15 – 220 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,6 -0,8 - (1,0) SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	506x887x648h mm
Peso	53 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:

	535005		Torcia TE 140, 2,2 m attacco diretto
	530180		Cavo massa
	384024	*(optional)*	Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.
	309073	*(optional)*	Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.
	309269	*(optional)*	Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.
	357502	*(optional)*	Flussometro 2 manometri