

Produktdetail:

Code: S00270

Vorlage:MIG 2400/A

Dreiphasige Schweißstromquelle zum MIG-MAG

Endlosdrahtschweißen, auf Rädern, mit Flaschenwagen, geliefert mit TE140 Brenner und Massekabel.

- Geeignet zum Schweißen von Eisen, Stahl, rostfreiem Stahl und Aluminium.

-Möglichkeit der Einstellung der Schweißparameter dank sieben Einstellpositionen.

-Möglichkeit der Verwendung von Drahtspulen von 15 kg und Durchmesser 300 mm.

- Thermostatkontrolleleuchte bei Überhitzung.



Datenblatt:

Code	S00270
Item	MIG 2400/A
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	35% 6,0 kVA - 60% 4,6 kVA - 100% 3,5 kVA
MIN-MAX Welding current	15 – 220 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Regulation steps	N° 1 x 7
Wire size (solid)	∅ mm 0,6 -0,8 - (1,0) SOLID
Max. wire spool size	∅ 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensions	506x887x648h mm
Weight	53 kg

Zubehör:



535005 2,2 m, TE 140 torch with direct connection



530180 Earth cable



384024 *(optional)* Adapter for wire reels of 15 kg. D. 300



309073 *(optional)* Helm mit LCD-Filter (9-13 DIN).



309269 *(optional)* Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



357502 *(optional)* Druckminderer mit 2 Manometern
