

Detalle del producto:

Código: S00270

Modelo: MIG 2400/A

Generador trifásico para soldadura de hilo continuo MIG-MAG, con ruedas, con portacilindros, equipado de antorcha TE140 y cable de tierra.

- Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.
- Posibilidad de gestionar los parámetros de soldadura a través siete posiciones de ajuste.
- Posibilidad de utilización con bobinas de 15 kg y 300mm de diámetro.
- Señalización de intervención termostato.



Ficha de datos:

Code	S00270
Item	MIG 2400/A
Input Voltage	3x230/400V 50-60Hz
Absorbed power	35% 6,0 kVA - 60% 4,6 kVA - 100% 3,5 kVA
MIN-MAX Welding current	15 – 220 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Regulation steps	N° 1 x 7
Wire size (solid)	∅ mm 0,6 -0,8 - (1,0) SOLID
Max. wire spool size	∅ 300 mm / 15 kg.
Protection class	IP21
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10
Dimensions	506x887x648h mm
Weight	53 kg

Accesorios:



535005 2,2 m, TE 140 torch with direct connection



530180 Earth cable



384024 *(optional)* Adapter for wire reels of 15 kg. D. 300



309073 *(optional)* Máscara completa con filtro de cristal líquido de oscurecimiento automático con ajuste de tono variable (9-13DIN) para la protección de la cara y los ojos durante las aplicaciones de corte y soldadura.



309269 *(optional)* Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.



357502 *(optional)* Flowmeter with 2 gas pressure gauges