

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00497

Modello: PLASMA 106 INVERTER

GENERATORE MULTI TENSIONE DI CORRENTE CONTINUA TRIFASE AD INVERTER PER TAGLIO PLASMA

Realizzato con la tecnologia inverter è caratterizzato da dimensioni e peso contenuti e assicura ottime prestazioni di taglio, fino a 30 mm su acciaio (35 mm separazione). E' fornito completo di torcia P150 da 6 metri e cavo massa.

- Selezione automatica della tensione di alimentazione nei range: 3x208/220/230V e 400/440V,
- Rilevamento automatico della presenza di fase sia in accensione che durante il funzionamento,
- Arco pilota,
- Innesco ad alta frequenza/tensione,
- Funzione "Post-gas",
- Sistemi di sicurezza sulla torcia,
- Controllo ed indicazione presenza del flusso dell'aria compressa e protezione termostatica.
- Controllo dei parametri di taglio e delle funzioni mediante microprocessore.
- Funzione Self Restart Pilot per taglio di reti e gliigliati.
- La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione della rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.
- Possibilità di essere collegato a motogeneratori.




Scheda Tecnica:

Codice	P00497	
Modello	PLASMA 106 INVERTER	
Alimentazione	3x208-220-230V 50-60HZ	3x400-440V 50-60HZ
Potenza assorbita	35% 13,6kVA	50% 16,5kVA
Corrente di taglio	20÷80 A	20÷100 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 80A - 60% 65A - 100% 58A	50% 100A - 60% 95A - 100% 85A
Pressione aria compressa	5 bar	
Portata aria	220 l/min	
Spessore taglio su acciaio	25 - 30 mm	
Separazione massima taglio	35 mm	
Grado protezione	IP 23 C	
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974 – 7 / EN60974 – 10	
Dimensioni	330x600x540h mm	
Peso	38 kg	

Accessori:

 2 x  356476

 1 x  356477

 2 x  356478

540083.B

540083.B (optional) Kit ricambi per primo utilizzo.



540051 (optional) Kit interfaccia pantografo



580003 (optional) Carrello per trasporto



309073 (optional)

Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



309071 (optional)

Occhiali monolente con astine regolabili e protezione laterali incorporate. Lente in policarbonato per la protezione da impatti meccanici e processi di taglio.



309072 (optional)

Guanti in pelle crosta bovino e tessuto cotone, rinforzati su palmo, indice e pollice.



309092 (optional) Scalpello per rimuovere scorie



535487 Torcia manuale P 150; 6 m, attacco rapido



535494 (optional) Torcia manuale P 150; 12 m, attacco rapido



535486 (optional) Torcia automatica P 150; m 6 attacco rapido



535496 (optional) Torcia automatica P 150; m 12 attacco rapido



356502 (optional) Carrello per compasso per P150



309488 (optional) Kit compasso a carrello per P150