

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00206

Modello: MIG 163

Generatore monofase per saldatura a filo continuo MIG-MAG su ruote, completo di torcia TE 140 , cavo massa, bobina filo animato, maschera e spazzola con piccozza.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio.
- Possibilità di saldare con o senza l'ausilio del gas (filo animato).
- Segnalazione di intervento termostato.

Tensioni diverse disponibili a richiesta



Scheda Tecnica:

Codice	S00206
Modello	MIG 163
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza assorbita	20% 5 KVA - 60% 3 KVA - 100% 1,7 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 - 140 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	20% 140A - 60% 80A - 100% 65A
Posizioni di regolazione	N° 4
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,6 -0,8
Filo utilizzabile (animato)	Ø mm 0,9
Bobina filo train. max.	Ø 200 mm / 5 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	mm 355x810x590h
Peso	42 kg

Accessori:



535005 Torcia TE 140, 2,2 m attacco diretto
