Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: S07688 - S07687 **Modello:**SPOTGUN 7000



SISTEMA UNIVERSALE DI SALDATURA 8 kVA, PINZA PNEUMATICA

Il sistema universale di saldatura SPOTGUN 7000 è particolarmente indicato per lavori di riparazione per autocarrozzeria: saldatura a resistenza per punti di lamiere, raddrizzatura di lamiera con spotter (chiodi e rondelle), riscaldamento localizzato delle lamiere (elettrodo carbone), saldatura di viti e rivetti, cucitura di lamierini in acciaio inox.

• DOPPIO PROGRAMMA: controllo digitale a microprocessore a doppio programma per un utilizzo indipendente di due funzioni (PINZA-SPOTTER).
•Collegamento contemporaneo di due attrezzi con richiamo automatico del programma di saldatura memorizzato, per riparmiare tempo, evitare errori, rendere semplice e sicuro il lavoro.
•Controllo di saldatura sincrono a diodi controllati, regolazione del tempo in cicli e pulsazioni per una maggiore qualità del punto saldato.
•Regolazione della corrente di saldatura e compensazione.
•Interfaccia utente semplice e intuitiva.
•SMART GUN: pinza pneumatica brevettata con corsa regolabile e grilletto a doppia azione, la prima per il solo serraggio e la seconda per la saldatura, solo quando la forza agli elettrodi è corretta.
•Cavi di saldatura extraflessibili di tipo professionale, L=1800mm, 150mm2
•Trasformatori incapsulati in resina epossidica.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	S07688	S07687
Modello	SPOTGUN 7000 con carrello	SPOTGUN 7000 senza carrello
Alimentazione	1x400V 50 Hz	
Numero programmi	2	
Forza agli elettrodi	30 ÷ 150 daN	
Potenza nominale al 50%	8 kVA	
Potenza max. di saldatura	35 kVA	
Corrente secondaria di corto circuito	6,4 kA	
Corrente al 100%	0,88 kA	
Tensione secondaria a vuoto	7 V	
Fusibili ritardati	25 A	
Pressione aria compressa	8 bar	
Classe isolamento	F	
Grado protezione	IP 21	
Dimensioni		mm 330x565x235h
Peso		70 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:



337639 Kit materiale consumo per monopunto



580001 *(optional)* Carrello per trasporto



338672.S1 Pinza pneumatica SMARTGUN



338075 Pistola multifunzione



333469 Cavo massa



337638 Estrattore a percussione