Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00498 **Modello:**PLASMA 165 INVERTER



Generatore trifase ad inverter per il taglio al plasma dei metalli. Realizzato con la tecnologia inverter combina dimensioni e peso contenuti con ottime prestazioni di taglio, fino a 40 mm su acciaio (55 mm separazione). E' predisposto all'impiego della torcia raffreddata a liquido (unitamente al gruppo di raffreddamento) e offre la possibilità di utilizzare la più maneggevole torcia P70, il generatore riconosce automaticamente il tipo di torcia utilizzata.
Fornito completo di torcia P150 da 6 metri e cavo massa.
-Arco pilota
-Innesco ad alta frequenza
-Protezione alla sovratensione
-Sistema di sicurezza elettrico sulla torcia
-Riconoscimento automatico del tipo di torcia collegata, con relativa predisposizione delle appropriate sicurezze.
-Segnalazione elettrodo esaurito
-Controllo ed indicazione presenza del flusso aria compressa,
-Protezione termostatica
-Regolazione elettronica della corrente di taglio

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	P00498
Modello	PLASMA 165 INVERTER
Alimentazione	3x400V 50-60Hz
Potenza assorbita	60% 27kVA - 100% 20kVA
Corrente di taglio	20 ÷ 150 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	60% 150A - 100% 120A
Pressione aria compressa	5 bar
Portata aria	220 l/min
Spessore taglio su acciaio	28 - 40 mm
Separazione massima taglio	55 mm
Grado protezione	IP23
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	330x600x540h mm
Peso	40 kg

Accessori:



535491 *(optional)* Torcia manuale P 150W; 6 m, attacco rapido, raffreddata ad acqua



535497 *(optional)* Torcia manuale P 70; m 6 attacco rapido



356458 *(optional)* Carrello per compasso per P50-P70

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



309461 *(optional)* Kit compasso a carrello per P50 - P70



535487 Torcia manuale P 150; 6 m, attacco rapido



535494 *(optional)* Torcia manuale P 150; 12 m, attacco rapido



535486 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 6 attacco rapido



535496 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 12 attacco rapido



356502 *(optional)* Carrello per compasso per P150



309488 *(optional)* Kit compasso a carrello per P150



560100 *(optional)* CU05H - Gruppo raffreddamento orizzontale da 5 l per torcia



580000 *(optional)* Carrello per trasporto



535489 *(optional)* Torcia automatica P 150W; 6 m, attacco rapido, raffreddata ad acqua