

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00498

Modello: PLASMA 165 INVERTER

Generatore trifase ad inverter per il taglio al plasma dei metalli. Realizzato con la tecnologia inverter combina dimensioni e peso contenuti con ottime prestazioni di taglio, fino a 40 mm su acciaio (55 mm separazione). E' predisposto all'impiego della torcia raffreddata a liquido (unitamente al gruppo di raffreddamento) e offre la possibilità di utilizzare la più maneggevole torcia P70, il generatore riconosce automaticamente il tipo di torcia utilizzata.

Fornito completo di torcia P150 da 6 metri e cavo massa.

- Arco pilota
- Innesco ad alta frequenza
- Protezione alla sovratensione
- Sistema di sicurezza elettrico sulla torcia
- Riconoscimento automatico del tipo di torcia collegata, con relativa predisposizione delle appropriate sicurezze.
- Segnalazione elettrodo esaurito
- Controllo ed indicazione presenza del flusso aria compressa,
- Protezione termostatica
- Regolazione elettronica della corrente di taglio

Tensioni diverse disponibili a richiesta



Scheda Tecnica:

Codice	P00498
Modello	PLASMA 165 INVERTER
Alimentazione	3x400V 50-60Hz
Potenza assorbita	60% 27kVA - 100% 20kVA
Corrente di taglio	20 ÷ 150 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	60% 150A - 100% 120A
Pressione aria compressa	5 bar
Portata aria	220 l/min
Spessore taglio su acciaio	28 - 40 mm
Separazione massima taglio	55 mm
Grado protezione	IP23
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	330x600x540h mm
Peso	40 kg

Accessori:


535491 (optional) Torcia manuale P 150W; 6 m, attacco rapido, raffreddata ad acqua



535497 (optional) Torcia manuale P 70; m 6 attacco rapido



356458 (optional) Carrello per compasso per P50-P70



309461 (optional) Kit compasso a carrello per P50 - P70



535487 Torcia manuale P 150; 6 m, attacco rapido



535494 (optional) Torcia manuale P 150; 12 m, attacco rapido



535486 (optional) Torcia automatica P 150; m 6 attacco rapido



535496 (optional) Torcia automatica P 150; m 12 attacco rapido



356502 (optional) Carrello per compasso per P150



309488 (optional) Kit compasso a carrello per P150



560100 (optional) CU05H - Gruppo raffreddamento orizzontale da 5 l per torcia



580000 (optional) Carrello per trasporto



535489 (optional) Torcia automatica P 150W; 6 m, attacco rapido, raffreddata ad acqua
